

PCs Embebidos

EWIP67-200A



PC IP67 Controlador Embebido Fanless
Rango Temperatura -30°C ~ +70°C (*)
Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz. 1GB DDR2
Rugerizado MIL-STD-810F. CF ind. 4GB



Equipos de Medida y Control, S.L.

Informática Industrial



Características:

- Solución de bajo voltaje Intel® Atom™ Z510PT.
- Rugerización IP67. MIL-STD-810F 514.5C-2.
- Sistema Fanless. Opera entre -30° y +70°C (*).
- Comunicación Wireless 802.11b/g/n.
- Alimentación 9~28VDC.
- Dos canales de entrada Video Analógico.
- Compact Flash Industrial 4Gb alto rendimiento.
- Sistema Operativo Windows XP Instalado.
- One Key Recovery Backup y recuperación S.O.

Air Leak Examination



Immersion test



Especificaciones:

- | | |
|-------------------------|---|
| Dimensiones: | 99x61.7x230mm. |
| Construcción: | Chasis de Aluminio Alloy compacto. Color Gris. |
| Procesador: | Intel Atom™ Z510PT 1.1GHz. |
| Chipset: | Intel® US15WPT. |
| Memoria: | 1GB DDR2 integrada. |
| Almacenamiento: | CompactFlash 4GB Windows XPE preinstalado. |
| USB 2.0: | 4 USB 2.0 en 2 conectores M12 de 8 Pin. |
| Ethernet: | Intel® 82541PI PCI GbE en conector M12 de 8 Pin. |
| RS-232: | En conector M12 de 8Pin. |
| RS-232/422/485: | En conector M12 8Pin. Por defecto RS-422 aislado. |
| Display: | Conector VGA IP67 de 10Pin. 1600x1200@60Hz. |
| Wireless: | 802.11b/g/n. |
| Capturadoras: | 2 canales Techwell TW6805 en conectores BNC. |
| Expansión: | 1 Slot PCIe Mini Card (Reservado para WiFi). |
| Alimentación: | Entrada de 9~28VDC en conector M12 de 5 Pin. |
| Consumo: | 12V@1,10A. |
| Montaje: | VESA 75/100 y pared. |
| Temperatura (*): | -30°C ~ +70°C (* Modelos W: -30°C~+50°C). |
| Vibración: | MIL-STD-810F 514.5C-2. |
| Choque: | 3G, 11ms, 3 choques por eje. |
| Peso: | 1,3Kg y 2,9Kg embalado. |
| EMC: | CE, FCC clase A, UL, CB. |

Adaptadores y cables opcionales:

- E63000-ECLG6012IE-RS: Adaptador Alimentación (12V 60W) Water-proof.
- E32002-E001300-100-RS: Cable Alimentación 14AWG (200cm) Water-proof.
- E32005-E00100-100-RS: Cable puerto COM (300cm) Water-proof.
- E32001-E001000-100-RS: Cable USB (300cm) Water-proof.
- E32013-E000200-100-RS: Cable LAN(300cm) Water-proof.
- E32014-E000100-100-RS: Cable BNC macho (300cm) Water-proof.
- E32003-E000100-100-RS: Cable VGA (320cm) Water-proof.

Referencias:

EWIP67-200A-XPE:

Sistema Rugerizado y Embebido Fanless IP67, Rango de Temperatura -30°C~ +70°C. Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, chipset US15WPT, 1 GB de memoria DDR2 integrada. CompactFlash Industrial 4GB de alta velocidad con Windows XP Embebido instalado. No incluye Adaptador de Alimentación a 110~230V.

EWIP67-200AW-XPE:

WStrider-200A-R10/4G-XPE con Wireless 802.11 b/g/n.

EWIP67-200A:

WStrider-200A-R10/4G-XPE con CompactFlash sin Sistema Operativo.

EWIP67-200AW:

WStrider-200A-R10/4G con Wireless 802.11 b/g/n.

EWIP67-200A-VK:

Kit de montaje VESA para WStrider, plateado, RoHS.