


Accesorios opcionales

Kit de montaje VESA, negro. (EUBXVK-E200).
Imagen de Windows® XP Embedded
en CompactFlash de 1GB.



Accesorios incluidos

- 1 Bolsa de tornillos.
- 1 Adaptador de alimentación.
- 1 Cable Alimentación.
- 1 CD de Manual y Drivers.
- 1 Guía de instalación rápida.
- 1 Antena wireless 2dbi (Modelos W)



Especificaciones Técnicas

Refrigeración:	Sin Ventiladores. Utiliza un eficaz Disipador.
Chasis:	Aluminio Alloy, ABS.
Procesador:	VIA® Eden™ ULV 1GHz/500MHz, FSB 400MHz.
Chipset:	VIA VX800.
Memoria:	1GB/512MB DDR2 SDRAM.
Video:	CRT integrado en VX800. 1 puerto VGA.
Wireless:	802.11 b/g (Opcional).
LAN Ethernet:	Realtek RTL8111CP GbE.
USB:	4 USB 2.0.
Puertos Serie:	2 RS-232.
Audio:	Salida Altavoz y Entrada Micro.
F. Alimentación:	Entrada 5VDC AT y Adaptador de 30w a red.
Consumo:	18w.
Bahías discos:	1 slot CompactFlash Tipo II.
Expansión:	1 slot PCIe para mini tarjeta.
Temperatura:	0-55°C.
Choque:	Media onda sinusoidal a 3G, 11ms, 3 por eje.
Vibración:	MIL-STD-810F 514.5C-2.
Peso:	480g neto y 1,5Kg embalado.
Dimensiones:	125mm x 120mm x 44.4mm.
Montaje:	VESA y Sobremesa.
EMC:	CE, FCC Clase A

Aplicaciones

Innovador sistema de soporte VESA Standard por ambas caras para incrementar las posibilidades de soporte, ubicación, fijación, aplicación y combinación. P.ej.:
Conseguimos un PC panel VESA con un monitor VESA.

Referencias

uIBX-200-VX800-R10/1GZ/1GB:

PC Embebido sin ventilador con VIA Eden ULV 1GHz, chipset VX800, memoria DDR2 de 1GB, entrada de 5VDC y adaptador de alimentación a red de 30W, RoHS.

uIBX-200-VX800-W-R10/1GZ/1GB:

uIBX-200-VX800-R10/1GZ/1GB con wireless 802.11b/g.

uIBX-200-VX800-R10/500/512MB:

PC Embebido sin ventilador con VIA Eden ULV 500MHz con 512MB de memoria DDR2 y la misma alimentación.

uIBX-200-VX800-W-R10/500/512MB:

uIBX-200-VX800-R10/500/512MB con wireless 802.11b/g.

uIBXVK-200B:

Kit de Montaje standar VESA en pared, negro.

uIBXCF-200-VX800-XPE:

Imagen de Windows® XP Embedded en Tarjeta CompactFlash de 1GB, RoHS.