

## Características

- Plataforma Intel® TI Cortex-A8 DM3730 a 1GHz con almacenamiento 8GB moviNand + tarjeta SDHC 8GB en placa y 256 MB de memoria LPDDR de ultra bajo consumo.
- Sólidas Funciones de comunicación 3.5G, GPS con rastreador (opcional).
- Varias estaciones para sobremesa y **montaje en vehículos**.
- Perfil Slim sellado y diseño de estilo robusto y ligero.
- Excelente visualización en exteriores.
- Dos cámaras para diferentes aplicaciones.
- Módulos de soporte RFID (NFC).
- Más de **13 horas de autonomía** de funcionamiento con las dos baterías a 25°C de temperatura ambiente.
- Amplia variedad de accesorios para satisfacer las diferentes necesidades de aplicación.
- Certificado con la norma MIL-STD-810G e IP54 NEMA 13.
- Sist. Op. Android 2.3 ó WinCE Embedded 6.0 ó Linux BSP.



## Especificaciones Técnicas

- Procesador (MPU):** TI Cortex-A8 DM3730 1 GHz.  
**Gráfica:** Gráfica SGX Embedded con soporte de H.264, MPEG2, MPEG4, JPEG y G711.  
**Memoria:** 256MB LPDDR en placa.  
**Almacenamiento:** 8GB moviNand + tarjeta SDHC 8GB en placa con rango extendido de temperatura SLC.  
**Display:** Monitor WVGA Táctil (1024x600) de 10,1" con Backlight de LED. Touchscreen Resistivo 5 hilos. Visible en exteriores. Máximo Antirreflejo Solar. 2 Altavoces de alta calidad.  
**Audio:** WiFi IEEE 802.11 b/g/n.  
**Wireless-WLAN:** Bluetooth 2.1.  
**Bluetooth:** RFID: 13.56MHz ±7KHz, 40~50 mm según etiquetas. ISO/IEC 1443A, 1443B, 15693. Mifare 1K/4K, Ultralight. Protocolo NFC-IP1.  
**Webcam/Micro:** 1.3 Mega-pixel y micro en marco frontal.  
**G-Sensor:** 2 Mega-pixel y luz LED auxiliar detrás del marco. Sensor de orientación.  
**Puertos I/O:** 1 Sensor de Luz y 2 USB 2.0 tipo A. Jack auriculares, Jack micro, Jack alimentación. Conector para Docking Station.  
**Control frontal:** Botones de encendido, bloqueo, WiFi On/Off. 4 Botones de navegación y 1 Enter/navegación. 5 Botones de Función programables. 2 Botones de Disparo (Código Barras, Fotos, etc).  
**Indicadores LED:** Encendido On/Off. Actividad del Disco de almacenamiento. Actividad WiFi.  
**Dimensiones:** 277,8mm x 206mm x 26,5mm.  
**Peso:** 1,1 Kg.  
**Certificaciones:** CE, FCC, UL, VCCI, CCC, CE/FCC SAR, RoHS.  
**Sistema Operativo:** Android 2.3 ó Win CE Pro. 6.0 Emb. ó Linux BSP.  
**Protección:** Ante agua y polvo equivalente IP54.  
**Golpes:** 4 pies. MIL-STD-810G Método 516.6 proc. IV.  
**Choque mecánico:** Encendido: 20g 11ms en diente de sierra. Apagado: 40g 11ms en diente de sierra.  
**Temperatura:** Encendido: 0~45°C. Almacenado: -20~60°C.  
**Humedad:** 5~90% sin condensación.  
**Batería interna:** Batería inteligente de Polímero de Litio, 3800mAh. Kit Batería Hot-Swap externa opcional 4000mAh.  
**Adaptador AC:** Entrada: 100~240VAC, 50/60Hz. Salida: 19VDC, 3.42A, 65W.



## Accesorios incluidos

- 1 Tablet PC Carpo.
- 4 Gomas para las esquinas.
- 4 Gomas tornillos esquinas.
- 1 Correa de mano.
- 1 Bandolera.
- 1 Lapiz táctil.
- 1 CD de utilidades.
- 1 Guía rápida del Setup.



## Información para Pedidos:

- ECarp-T-Android:** Tablet PC con 256MB LPDDR, 8GB moviNand flash, tarjeta 8GB SDHC, batería interna 2700mAh (aprox), Android 2.3.4, adaptador AC, bandolera, lápiz, correa de mano, protector de caucho.
- ECarp-T-WinCE:** El mismo con Windows CE 6.0 ó Win CE Pro 6.0.
- E3.5G:** GSM/GRPS/EDGE 850/900/1800/1900MHz. UMTS/HSDPA/HSUPA 850/900/1900/2100MHz.
- EDT-02-WCE:** Docking de mesa 4 USB2, Ethernet, Kensington, Jack DC. Soporta Windows CE.
- EDT-02-Android:** Docking de mesa 4 USB2, Kensington, Jack DC. Soporta Android 2.3.4.
- EBattery:** Kit de Batería externa Hot-Swap de 4000mAh.
- EEB100:** Cargador de Batería externa.
- EMSR:** ISO Track1-IATA, Track2-ABA, Track3-THRIFT.
- EBS01:** Scanner de Código de Barras 1D/2D.
- EGS01-WCE:** Módulo externo acoplable GPS con 50 canales de tracking all-in-view para WinCE 6.0 y WinCE 6.0 Pro. Módulo tarjeta GPS.
- EGP02:** Módulo externo acoplable GPS/GPRS Tracker de 50 canales para WinCE 6.0 y WinCE 6.0 Pro.
- EGT01-WCE:** Módulo tarjeta GPS/GPRS Tracker.
- EGT02:** Maletín de transporte.
- EC-Bag:** Maletín de transporte.
- EVD200-R00/WCE:** Docking vehículo VESA 75/100: 4 USB2, 2 RS232, Ethernet, 6-36VDC, 19VDC y Adaptador a Mechero. Soporta Windows CE 6.0.
- EVD200-R01/Android:** Docking vehículo VESA 75/100: 4 USB2, 2 RS232, 6-36VDC, 19VDC y Adaptador a Mechero. Soporta Android 2.3.4.
- EVD200-R03/WCE:** Docking vehículo VESA 75/100: GPS/GPRS Tracker, 4 USB2, 2 RS232, Ethernet, VGA, 6-36VDC, 19VDC y Adaptador a Mechero. Soporta Windows CE 6.0.
- EVD100-R02:** Cargador vehículo VESA 75/100 con entrada 6-36VDC, 19VDC y Adaptador a Mechero.