

## Accesorios incluidos

- 1 Alimentador/Adaptador a Red AC.
- 1 Cable de Alimentación.
- 1 Batería.
- 1 CD de Manual y Drivers.
- 1 Lapiz para control táctil.



## Especificaciones Técnicas

- Sist. Operativo:** Windows XP Profesional / XP Embedded / Windows Vista.  
**Procesadores:** Core 2 Duo U7500 + GME985 + ICH8M.  
**Memoria:** SODIMM DDRII-533 hasta 2Gb (**especificar en pedido**).  
**Almacenamiento:** Disco Duro HDD 2,5" ó Compact Flash.  
**Monitor:** LCD TFT 10,4" SVGA/XGA (Táctil) antirreflejo solar opcional.  
**Touch Panel:** Resistivo a 4 hilos.  
**Teclado Frontal:** Teclas: de navegación, de función, numéricas, encendido.  
**Wireless(opción):** WLAN 802.11a/b/g (miniPCI) y antena integrada (opc.).  
Bluetooth clase 2, v2.0+EDR y antena integrada (opc.).  
GPRS HSDPA interno (opc.).  
GPS interno con antena integrada (opc.).  
**Audio:** Realtek ACL260.  
**Puertos:** 2 x USB 2.0, 2 x RS-232/422/485 opc., VGA DB15, CFII, Slot PCMCIA tipo II con soporte para CardBus 2.1, Micrófono, Altavoces Stereo, Jack para Auriculares Stereo, Jack para Micrófono externo  
1 x LAN GB 10/100/1000 RJ45, slot tarjeta SIM, Jack Alimentación DC, Conector para DockingStation.  
**Batería principal:** Batería inteligente li-ion 11.1V 5200mAh 3S2P.  
**Adapt. AC/DC:** Entrada 100-240VAC. Salida 19VDC hasta 3,16A, 60w.  
**Dimensiones:** 310 ancho, 236 alto, 42 fondo (mm).  
**Peso:** 2,9 Kg.  
**Temperatura:** Funcionamiento: -20°C a 60°C. Almacén: -40°C a 70°C.  
**Humedad:** Funcionamiento: 5% a 95%.  
**Especif.Ruggediz.:** IP65, golpes a 3 pies, MIL-STD-810F, MIL-STD-461E.  
**Certificaciones:** CE, FCC, VCCI, ETL, Semko, C-Tick.

## Referencias

- EMS-280C2D-CF:** Tablet-PC 10,4" Ruggedizado MIL-STD-810F/461E. Procesador Core 2 Duo E7500, hasta 2 Gb. WLAN 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0+EDR. WindowsXP Embedded instalado en CF de 8Gb.
- EMS-280C2D-HD:** El mismo con disco HD-80GB en lugar de CF.