

Rugged Notebook

T7MD1

Tablet PC TFT 7" Ruggedizado
Intel® Atom Z510/Z530, Ethernet, RS-232
Cámara 2 Mega Pixel, WiFi, Bluetooth, GPS



Equipos de Medida y Control, S.L.

Informática Industrial



Doble batería
(soporta hot swap)



Características

Es un Tablet PC ergonómico (pequeño y ligero), robusto, diseñado para satisfacer las demandas de los trabajadores móviles que necesitan utilizar su equipo mientras trabajan en distintas ubicaciones a lo largo del día.

Diseñado para uso militar.

Sistema Operativo:

Windows XP
Windows XP Embebido
Windows 7

Seguridad:

Contraseña administrador
Contraseña de arranque
TPM 1.2
Seguridad Kensington

Accesorios:

Adaptador AC.
Cable de alimentación.
Lápiz touch.
Adaptador de coche (opcional).
Plataforma de escritorio (3xUSB/
RJ-45/DC-in/4 Bahías para cargar
batería/puerto VGA/Ext. conector GPS).
Correa de mano.

Especificaciones Técnicas

Procesador:	Intel® Atom™ Z510 (1.1GHz, FSB 533MHz) Intel® Atom™ Z530 (1.6GHz, FSB 533MHz)
Memoria:	SO-DIMM DDR2 1Gb/2Gb 533MHz, max. 2Gb
Bahías:	HDD 1.8" PATA 60G/80G con sensor G. Opcional PATA SSD (4G/8G/16G/32G)
Pantalla Tactil:	TFT 7" WSVGA. Resolución:1024x600 Opcional Sunlight, sensor de luz
Audio:	Intel, Altavoz 1.5W, Micro
Expansiones:	1 Slot Express Card 34/54 ó Mini PCI-E ó PCMCIA 1 Slot SD Escaner de Código de Barras y RFID opcionales Conector para Docking Station Ethernet 10/100 integrada (RJ45) Antena Externa WLAN, WWAN, BT, GPS, ... Intel WiFi Link 5100 (802.11a/b/g/Draft-N (1x2)) Bluetooth v2.1+EDR opcional. Receptor GPS de posicionamiento opcional Camara integrada 2 Mega Pixel 2 conectores de Audio 2 USB
Teclado:	Botón de encendido/apagado Teclas numéricas 0~9 Teclas de funciones Tecla intro Teclas de dirección Tecla de seguridad
Alimentación:	Adaptador AC: Entrada 100V~240V, 50Hz~60Hz Salida 19V, 3.42A, 65W Módulo de Batería: Doble paquete de Batería hot-swap intercambiables (7.4V, 2580mAh; 19Wh)
Dimensiones:	225mm (ancho), 145mm (alto), 39.8mm (fondo)
Peso:	1.1Kg (puede variar según la configuración)
Temperatura:	-20°C~60°C
Humedad:	5%~95% waterprof multidireccional
Certificaciones:	MIL-STD 810F/810F-514.5; IP54; IEC 60529 IP-5X; ASTM 4169-99; CSA; FCC; CE
Golpes:	Caída desde 4 pies de altura